

ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!



### 3-Х ОСЕВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ

Изготовлены из обработанного чугуна. Зажимные винты омедненные. Приспособления оснащены кнопками для быстрого перемещения винтов. Упор для фиксации 3-ей оси откидывается для облегчения извлечения заготовки после сварки.

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
WAC35-SW	30	11	95	122	62	35	11
WAC45-SW	50,9	11,1	120	135	100	57	20



### 2-Х ОСЕВЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ

Изготовлены из обработанного чугуна. Зажимные винты омедненные. Приспособления оснащены кнопками для быстрого перемещения винтов. Упор для фиксации 3-ей оси откидывается для облегчения извлечения заготовки после сварки.

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Вес, кг
WAC35D	30	11	95	122	62	35	5
WAC45	50,9	11	120	135	100	57	11

Вспомогательное оборудование на сайте



г. Москва  
тел.: 8 (495) 972 34 49  
sales@kontur-97.ru

г. Санкт-Петербург  
тел.: 8 (812) 493 28 46  
spb@kontur-97.ru

г. Новосибирск  
тел.: 8 (383) 375 25 97  
sibir@kontur-97.ru

г. Екатеринбург  
тел.: 8 (343) 226 42 76  
ural@kontur-97.ru

**ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!**



**МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (MSA)**

Запатентованные сварочные монтажные магнитные угольники с механическим переключателем активации / деактивации, предназначены для быстрого соединения металлических деталей.



Артикул	Описание (градусы)	Размеры, мм	Макс. усилие, кг	Вес, мм
MSA45	45 x 90	111 x 95 x 25	30	0,5
MSA46-HD	45 x 90	111 x 95 x 25	40	0,7
MSA47	45 x 90	152 x 130 x 32	65	1,0
MSA48-HD	45 x 90	152 x 130 x 35	75	1,4

**МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ С ДВОЙНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ (MS2)**

Для выполнения профессиональных работ, требующих мощных усилий. Зажимают плоские и круглые металлические заготовки. Два переключателя для осуществления независимых друг от друга операций.



Артикул	Угол при монтаже (градусы)	Размеры, мм	Макс. усилие, кг	Вес, мм
MS2-80	90	152 x 152 x 38	55	1,2
MS2-90	90	197 x 197 x 48	120	2,7

**МАГНИТНЫЕ ТРАНСПОРТИРЫ**

Удерживает плоские и круглые поверхности. Угол раскрытия (от 25° до 275°) выставляется по шкале, нанесенной на транспортир и фиксируется рычагом. Каждый из двух магнитов оснащен механическим включателем. Оснащен уровнем горизонта.



Артикул	Угол при монтаже (градусы)	Размеры, мм	Макс. усилие, кг	Вес, мм
MAV120	35 - 275	197 x 197 x 95	50	2,4

